*A solução certa para cada caso!!!*

**Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!**

# MACA PARA COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA
# ALTURA FIXA, LEITO ESTOFADO, LARGURA ÚTIL: 75CM

**ACOMPANHA HASTE DE SORO EM AÇO INOXIDÁVEL**

**ESTRUTURA:** tubos quadrados de aço carbono 1.020, 30 mm x 30 mm x 1,5 mm de espessura de parede;
**LEITO:** estofado em espuma densidade 33, espessura 50 mm, com revestimento em courvim de alta qualidade, montado sobre quadro com travessas em tubos quadrados de aço carbono 1.020, 30 mm x 30 mm x 1,5 mm de espessura de parede;
**CABECEIRA REGULÁVEL**: (03 estágios) por sistema de cremalheiras;
**PROTEÇÃO ANTI-IMPACTOS** laterais e frontais confeccionados em PVC flexível branco de 1", os quais são utilizados como alças para transporte e direcionamento da maca;
**ACABAMENTO:** as partes em aço carbono 1.020 (estrutura e leito) recebem acabamento com decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa;
**RODÍZIOS:** giratórios 5" com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; sistema de travamento dos rodízios em diagonal;
**EQUIPAMENTO FORNECIDO COM OS SEGUINTES ACESSÓRIOS:**

- **01 Leito estofado, fixo, confeccionado** em espuma poliuretano D33, espessura 50 mm, revestimento em courvim de alta qualidade.
- **01 par de grades laterais:** sistema basculante confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, 3/4" x 1,2 mm de espessura de parede,
- **01 suporte de soro:** confeccionado em aço inoxidável AISI 304, com 02 ganchos confeccionado em aço inoxidável AISI 304 5/8" x 1,2 de espessura de parede, com altura de 1,20 m, acoplável em duas extremidades do leito.

**ACESSÓRIO OPCIONAL:** Suporte para cilindro de oxigênio.
**PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA:** 300 kg.
**DIMENSÕES TOTAIS:** Largura: 640 mm x Comprimento: 2.020 mm x Altura: 900 mm
**DIMENSÕES ÚTEIS:** Largura: 600 mm x Comprimento: 1.900 mm x Altura: 900 mm

**CAPACIDADE DE CARGA**
BK = 300 kg

**EMBALAGEM:** A=1,15m X L=1,00m X C=2,25m **PESO:** 100kg
**MODELO: BKCM 012 | MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA | REGISTRO ANVISA: 80825620007**


**Acesse: www.bkhospitalar.com.br**

bkcomercial@bkhospitalar.com.br WhatsApp: (41) 9-9663-0060

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA CASTRO, 55 | CRUZEIRO | CEP: 83.010-080 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR | TELEFONE: (41) 3282-0072

*A solução certa para cada caso!!!*

**Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!**

# MACA PARA COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA ALTURA FIXA, LEITO ESTOFADO, LARGURA ÚTIL: 75CM TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL PADRÃO AISI 304

**ACOMPANHA HASTE DE SORO EM AÇO INOXIDÁVEL**

**ESTRUTURA:** tubos quadrados de aço inoxidável AISI 304, 30 mm x 30 mm x 1,2 mm de espessura de parede;
**LEITO REMOVÍVEL:** o leito é totalmente removível do cavalete, o que permite ser apoiado ao piso ou superfície plana para resgates e atendimentos de emergência, o leito apresenta dois segmentos, a cabeceira e a extensão do leito, os quais são estofados em espuma densidade 33, espessura 50 mm, com revestimento em courvim de alta qualidade, montado sobre quadro com travessas em tubos quadrados de aço inoxidável 304, 30 mm x 30 mm x 1,2 mm de espessura de parede;
**CABECEIRA REGULÁVEL:** (03 estágios) por sistema de cremalheiras;
**PROTEÇÃO ANTI-IMPACTOS:** a maca apresenta protetores anti-impactos laterais e frontais confeccionado em PVC flexível branco de 1", montado em perfil de aço inoxidável AISI 304 dobrado em "U", 1,2 mm de espessura, e são utilizados como puxadores para direcionamento da maca;
**ACABAMENTO:** as partes em inoxidável (estrutura e leito) recebem acabamento polido;
**RODÍZIOS:** giratórios 5" com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; sistema de travamento dos rodízios em diagonal;
**EQUIPAMENTO FORNECIDO COM OS SEGUINTES ACESSÓRIOS:**

- **01 Leito estofado, fixo, confeccionado** em espuma poliuretano D33, espessura 50 mm, revestimento em courvim de alta qualidade.
- **01 par de grades laterais:** sistema basculante confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, 3/4" x 1,2 mm de espessura de parede,
- **01 suporte de soro:** confeccionado em aço inoxidável AISI 304, com 02 ganchos confeccionado em aço inoxidável AISI 304 5/8" x 1,2 de espessura de parede, com altura de 1,20 m, acoplável em duas extremidades do leito.

**ACESSÓRIO OPCIONAL:** Suporte para cilindro de oxigênio.
**PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA:** 300 kg.
**DIMENSÕES ÚTEIS:** Largura: 600 mm x Comprimento: 1.900 mm x Altura: 900 mm
**DIMENSÕES TOTAIS:** Largura: 640 mm x Comprimento: 2.020 mm x Altura: 900 mm

**CAPACIDADE DE CARGA**
BK = 300 kg

**EMBALAGEM:** A=1,15m X L=1,00m X C=2,25m **PESO:** 100kg
**MODELO: BKCM 014 | MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA | REGISTRO ANVISA: 80825620007**


**Acesse: www.bkhospitalar.com.br**

bkcomercial@bkhospitalar.com.br WhatsApp: (41) 9-9663-0060

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA CASTRO, 55 | CRUZEIRO | CEP: 83.010-080 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR | TELEFONE: (41) 3282-0072

*A solução certa para cada caso!!!*

**Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!**

# MACA PARA COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA
# ALTURA REGULÁVEL, LEITO ESTOFADO, LARGURA ÚTIL: 75CM

**ACOMPANHA HASTE DE SORO EM AÇO INOXIDÁVEL**

**ESTRUTURA:** tubos quadrados de aço 30 mm x 30 mm x 1,5 mm de espessura de parede;
**LEITO:** estofado em espuma densidade 33, espessura 50 mm, com revestimento em courvim de alta qualidade, montado sobre quadro com travessas em tubos quadrados de aço 30 mm x 30 mm x 1,5 mm de espessura de parede;
**CABECEIRA REGULÁVEL**: (03 estágios) por sistema de cremalheiras;
**PROTEÇÃO ANTI-IMPACTOS:** apresenta proteção anti-impactos laterais e frontais confeccionados em PVC flexível branco de 1", os quais são utilizados como alças para transporte e direcionamento da maca;
**ALTURA REGULÁVEL POR MANIVELA PNEUMÁTICA:** sistema de manivela com rolamento, dotado de sistema pneumático o que proporciona menor esforço do operador, mesmo com os pacientes de maior peso; **Manivela (e fuso**) confeccionados em aço inoxidável; manivela acoplada em liga de alumínio, acabamento polido;
**RODÍZIOS:** giratórios 5" com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na sua locomoção, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; sistema de travamento em diagonal;
**ACABAMENTO:** as partes em aço inoxidável (grades, suporte de soro e manivela) recebem acabamento polido; e as partes em aço (estrutura e leito) recebem acabamento com decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa;
**FORNECIDO COM OS SEGUINTES ACESSÓRIOS:**

- **01 Leito estofado, fixo, confeccionado** em espuma poliuretano D33, espessura 50 mm, revestimento em courvim de alta qualidade.
- **01 par de grades laterais:** sistema basculante confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, 3/4" x 1,2 mm de espessura de parede,
- **01 suporte de soro:** confeccionado em aço inoxidável AISI 304, com 02 ganchos confeccionado em aço inoxidável AISI 304 5/8" x 1,2 de espessura de parede, com altura de 1,20 m, acoplável em duas extremidades do leito.

**ACESSÓRIO OPCIONAL:** Suporte para cilindro de Oxigênio.
**PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA:** 300 kg.
**DIMENSÕES TOTAIS:** Largura: 640 mm x Comprimento: 2.100 mm
**DIMENSÕES ÚTEIS:** Largura: 600 mm x Comprimento: 1.900 mm
**ALTURA MÍNIMA:** 550 x **ALTURA MÁXIMA:** 900 mm (com o estofado).

**CAPACIDADE DE CARGA**
BK = 300 kg

**EMBALAGEM:** A=1,15m X L=1,00m X C=2,25m **PESO:** 100kg
**MODELO: BKMR 012 | MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA | REGISTRO ANVISA: 80825620007**


**Acesse: www.bkhospitalar.com.br**

bkcomercial@bkhospitalar.com.br WhatsApp: (41) 9-9663-0060

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA CASTRO, 55 | CRUZEIRO | CEP: 83.010-080 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR | TELEFONE: (41) 3282-0072

*A solução certa para cada caso!!!*

**Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!**

# MACA PARA COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA
# ALTURA REGULÁVEL, LEITO ESTOFADO, LARGURA ÚTIL: 75CM
# TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL PADRÃO AISI 304

**ACOMPANHA HASTE DE SORO EM AÇO INOXIDÁVEL**

**ESTRUTURA:** tubos quadrados de aço inoxidável, 30 mm x 30 mm x 1,2 mm de espessura de parede;
**LEITO:** estofado em espuma densidade 33, espessura 50 mm, com revestimento em courvim de alta qualidade, montado sobre quadro com travessas em tubos quadrados de aço inoxidável, 30 mm x 30 mm x 1,2 mm de espessura de parede;
**CABECEIRA REGULÁVEL**: (03 estágios) por sistema de cremalheiras;
**PROTEÇÃO ANTI-IMPACTOS**: apresenta proteção anti-impactos laterais e frontais confeccionados em PVC flexível branco de 1", os quais são utilizados como puxadores para direcionamento da maca;
**ALTURA REGULÁVEL POR MANIVELA PNEUMÁTICA:** sistema de manivela com rolamento, dotado de sistema pneumático o que proporciona menor esforço do operador, mesmo com os pacientes de maior peso; **Manivela (e fuso**) confeccionados em aço inoxidável; manivela acoplada em liga de alumínio, acabamento polido;
**MANIVELA** em aço inoxidável acoplada em liga de alumínio, acabamento polido;
**RODÍZIOS:** giratórios 5" com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; sistema de travamento dos rodízios em diagonal;
**ACABAMENTO:** as partes em inoxidável (estrutura e leito) recebem acabamento polido;
**EQUIPAMENTO FORNECIDO COM OS SEGUINTES ACESSÓRIOS:**

- **01 Leito estofado, fixo, confeccionado** em espuma poliuretano D33, espessura 50 mm, revestimento em courvim de alta qualidade.
- **01 par de grades laterais:** sistema basculante confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, 3/4" x 1,2 mm de espessura de parede,
- **01 suporte de soro:** confeccionado em aço inoxidável AISI 304, com 02 ganchos confeccionado em aço inoxidável AISI 304 5/8" x 1,2 de espessura de parede, com altura de 1,20 m, acoplável em duas extremidades do leito.

**ACESSÓRIO OPCIONAL:** Suporte para cilindro de oxigênio.
**PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA:** 300 kg.
**DIMENSÕES TOTAIS:** Largura: 640 mm x Comprimento: 2.100 mm
**DIMENSÕES ÚTEIS:** Largura: 600 mm x Comprimento: 1.900 mm
**ALTURA MÍNIMA:** 550 x **ALTURA MÁXIMA:** 900 mm (com o estofado).

**CAPACIDADE DE CARGA**
BK = 300 kg

**EMBALAGEM:** A=1,15m X L=1,00m X C=2,25m **PESO:** 100kg
**MODELO: BKMR 014 | MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA | REGISTRO ANVISA: 80825620007**

**Acesse: www.bkhospitalar.com.br**

bkcomercial@bkhospitalar.com.br WhatsApp: (41) 9-9663-0060

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA CASTRO, 55 | CRUZEIRO | CEP: 83.010-080 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR | TELEFONE: (41) 3282-0072